

SCHMITZ & CO.
EVERS GMBH

Car Collection





1441 0000



0001



0002



0003



0004

Auto-/Polsterleder 1.1 - 1.3 mm
chromgegerbt, anilin durchgefärbt
korrigiert und geprägt in 1/1 Häuten

Car Collection



0005



0009



0013



0006



0010



0014



0007



0011



0015



0008



0012



0016

*Car
Collection*
Technisches Datenblatt

Farbtöne	15
Rohware	Europäisches Rind
Herstellung	Chromgegerbt, faßgefärbt mit Anilinfarbstoffen, geschliffen und zugerichtet
Stärke	1,1 bis 1,3 mm
Reibechtheit	UNI EN ISO 11640 Grauskala Stufe 5 bei trocken 2.000 Touren nass 500 Touren Lösungsmittel (Alkohol) 10 Touren
Lichtechtheit	nach UNI EN ISO 105-B02 Blauskala Stufe ≥ 6
Haftung der Zurichtung	nach UNI EN ISO 11644 $\geq 5 \text{ N} / 10 \text{ mm}$
Weiterreißfestigkeit	ASTMD 5733 $\geq 44 \text{ N}$
Abriebfestigkeit	DIN 53109, 1.000 g, 2.000 Touren, kein Abrieb
Foggingtest	SAE J756 $\leq 5 \text{ mg}$
Knickverhalten	UNI EN ISO 5402, 100.000 Touren, keine Beschädigung
Entflammbarkeit	UNI EN ISO 3795 $\leq 100 \text{ mm/min}$